



Pro Line 120 SK

Beschreibung / Anwendung

Dreilagige Unterdeckbahn aus Polypropylen-Spinnvlies. Pro Line 120 SK kann als Unterspannbahn oder direkt auf der Dämmung als Unterdeckbahn verwendet werden. Sie ist ebenso als Schalungsbahn geeignet. Eine doppelte Selbstklebekante ermöglicht auch eine Verklebung bei Kälte und Nässe.

Technische Daten

Eigenschaft	Prüfung	Einheit	Wert
Anwendung	-	-	UDB-A / USB-A
Flächengewicht	EN 1849-2	g/m ²	120
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E
Höchstzugkraft längs / quer	EN 12311-1 EN 13859-1	N / 50 mm	305/180
SD-Wert	EN 12572/C	m	0,02
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 bis +90
Eignung als Behelfsdeckung		USB, UDB	2 Wochen
Abmessungen	-	-	1,5 x 50 m
Gewicht Rolle / Palette	Rolle / Palette	kg	9,0 / 252
Verpackungseinheit	-	-	75 m ² / 28 Rollen / 2100 m ²

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

