

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Solid SD 40 TEX

Kirjeldus / kasutamine


Solid SD 40 tex on ökoloogiline difusiooni tõkestav aurutõke, mis koosneb membraankilega polüpropüleen-villakangast. Tegemist on õhukindla ja eriti lihtsalt paigaldatava aurutõkkega sise- ja katusekonstruktsioonide jaoks koos difusioonile avatud aluskatte- ja aluskattemembraaniga katuse sisemise konstruktsiooni kaitsmiseks niiskuse ja tõmbetuule vastu. Tagab konstruktsiooni kaitse läbitungiva niiskumise ja soojakadude tekkimise eest isolatsioonikihis asetleidvate õhuliikumiste tõttu.

Tehnilised andmed

Omadus	Testimine	Ühik	Näit
Materjal:			Polüpropüleen- Spanbond koos spetsiaalse funktsionaalse Linobarrier kilega, valge
Baaskaal pindala ühiku kohta	EN 1849-1	g/ m ²	75
Mõõtude täpsus:	EN 1107-2	%	< 1
Paksus:	EN 1849-1	mm	0,35
Veekindlus:	DIN EN 1928		Läbis testimise
Vastupidavus löökoormusele	EN 12691		KLF
Veeauru läbilaskvus:	EN ISO 12572	S _d -väärtus-m	40
Vananemisyärgne	EN 13984		Läbis testimise
Rebenemiskindlus piki-/ristisuunas:	EN 12310-1	N	60/ 60
Ühendusõmbluste nihkekindlus:	EN 12317-2		KLF
Maksimaalne tõmbetugevus piki-/põiki suunas:	EN 12311-1	N	160/ 160
Piki-/põiki suunaline venimine maksimaalse tõmbejõu rakendamisel:	EN 12311-1	%	50/ 40
Tulekindlus:	EN 13501-1	Klass	E
Kütteväärtus / tulekoormus	DIN 18234	kJ/ m ²	< 5000/ madal tulekoormus
Vastupidavus deformatsioonikoormusele:	Lisa B		KLF
Leeliskindlus:	EN 1847		KLF
UV-kindlus (siseruumis / ümberehitatud ruumis):		Kuud	12
Temperatuuritaluvus:	DIN EN 1296	°C	-40 kus +80
Rulli pikkus:	EN 1848-2	m	50
Kangalindi laius:	EN 1848-2	m	1,50 3,0
Rulli kaal:	EN 1848-2	kg	6 12
Pakendamisühik:		Kaubaalus /Rull /m ²	66/ 4950 30/ 4500
Art.-number:			1000006789 1000006798

Märkus:

Muud oluliste omadustega seonduvad EN nõuetele vastavad tehnilised näitajad / väärtused ja töötlemisjuhised on ära toodud aktuaalsel tehnilisel andmelehel ja töötlemisjuhendis. . Näitajad võivad sisaldada tolerantsse. Ilma vastavate näitajate ära toomiseta kehtivad valdkonnale tavapärasel tolerantsid vastavalt normile, materjalile ja omadustele. Kõik andmed tuginevad käesoleva andmelehe koostamise ajamomendil olemasolevatele meie kogemuslikele näitajatele. Vastava vajaduse/muudatuste korral on võimalik nende kohaldamine. Me jätame endale õiguse muudatuste tegemiseks. Kehtivad meie üldised Müügi- ja tarnetingimused.

 18 / LE-Dop 67896798 0799-CPR: KWA Greven DIN EN 13984:2013	BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20
		21
		03
		16

