

REWASI TOP 150 UV+



Kirjeldus / Kasutamine

Kõrge difusioonivõimega 3-kihiline aluskattemembraan, mis koosneb 2 kihist vett hülgavast polüpropüleen-villakangast koos Linopore UV+ erilise funktsionaalse membraaniga. Võib kasutada ka paigaldamiseks otse puidust vooderdisele või ka soojusisolatsioonile. Saadaval ka isekleepuva topelt servaga (2-kordne SK)*.


Tehnilised andmed

Kasutus:			aluskaate /aluskattemembraan	
Funktsionaalne kiht:			Linopore UV+ eriline funktsionaalne membraan	
Alusmaterjal:			Polüpropüleen-villakangas	
Baaskaal pindala ühiku kohta:	EN 1849-2	g/m ²	150	
Paksus:	EN 1849-2	mm	0,7	
Tulekindlus:	EN 13501-1	Klass	E	
Vastupidavus vee läbilaskusele	EN 1928	Klass	W 1	
Näit pärast kunstlikku vanandamist:	EN 1297/1296	Klass	W 1	
Tõmbetugevus/ maksimaalne tõmbetugevus pikisuunas:	EN 12311-1	N/ 50 mm	310	
Tõmbetugevus/ maksimaalne tõmbetugevus põiki suunas	EN 12311-1	N/ 50 mm	300	
Venivus pikisuunas:	EN 12311-1	%	55	
Venivus põiki suunas:	EN 12311-1	%	35	
Rebenemiskindlus / naelavars pikisuunas:	EN 12310-1	N/200 mm	190	
Rebenemiskindlus / naelavars põiki suunas:	EN 12310-1	N/200 mm	200	
Näidud pärast kunstlikku vanandamist:	EN 1297/1296		>75 % uue toote väärtusest	
Kõrgendatud nõudmine pärast kunstlikku vanandamist:	EN 1297/1296	°C	+100	
Toimivus külmpainde:	EN 1109	°C	-40	
Veeauru läbilaskvus:	EN ISO 12572	s _a -väärtus-m	0,06	
Vastupanuvõime õhu võimalikule läbitungimisele:	EN 12114	m ³ /(m ² h/50Pa)	< 0,1	
Temperatuuritaluvus:	EN13859-1	°C	-40 bis +100	
UV-vastupidavust:	-	-	>3 kuud	
Mõõtude täpsus	EN 1107-2	%	<1%	
Vastupanuvõime paduvihmale:	TU-Berlin	-	Läbis testimise	
Sobivus kasutamiseks ajutise kattematerjalina:	-	-	8 nädalat koos õmbluste ja perforatsiooni kaitsega	
ZVDH- toodete andmeleht – klass/ kasutus:	ZVDH Tab.1.1	-	UDB – A/ USB-A/ Klasse 6 - 3	
Vastab Ö-Normile – Tabel 5 ja 6/ kasutus:	B3661/ 4119	-	UD do-k/ vihmakindel pööning – Ö-Norm	
DTU 40.29/ 31.2 Prantsusmaa	-	cm	60	
Kangalindi laius:	EN 1848-2	m	1,50*	3,0
Rulli pikkus:	EN 1848-2	m /m ²	50 /75	50 /150
Rulli kaal:		kg	12,0	24,0
Pakendi ühik:		Rullid / m ²	28 rulli/ 2100 m ²	15 rulli/ 2250 m ²
Art.-number (ilma SK / koos SK):	100000 6484 / 6485			

Näitajad võivad sisaldada tolerantsse. Ilma vastavate näitajate ära toomiseta kehtivad valdkonnale tavapärased tolerantsid vastavalt normile, materjalile ja omadustele.

Märkus:

Muud oluliste omadustega seonduvad EN nõuetele vastavad tehnilised näitajad / väärtused ja töötlemisjuhised on ära toodud aktuaalsel tehnilisel andmelehel ja töötlemisjuhendis. . Näitajad võivad sisaldada tolerantsse. Ilma vastavate näitajate ära toomiseta kehtivad valdkonnale tavapärased tolerantsid vastavalt normile, materjalile ja omadustele. Kõik andmed tuginevad käesoleva andmelehe koostamise ajamomendil olemasolevatele meie kogemuslikele näitajatele. Vastava vajaduse/muudatuste korral on võimalik nende kohaldamine. Me jätame endale õiguse muudatuste tegemiseks. Kehtivad meie üldised Müügi- ja tarnetingimused.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	 NB 0799 - CPR DIN EN 13859-1:2014 DIN EN 13859-2:2014	20 20 11 12
07 / LE-Dop 64756478 – MPF6251		

