



Pro Line 150 SK

Beschreibung / Anwendung

Dreilagige Unterdeckbahn aus Polypropylen-Spinnvlies. Pro Line 150 SK kann als Unterspannbahn oder direkt auf der Dämmung als Unterdeckbahn verwendet werden. Sie ist ebenso als Schalungsbahn geeignet. Eine doppelte Selbstklebekante ermöglicht auch eine Verklebung bei Kälte und Nässe.

Technische Daten

Eigenschaft	Prüfung	Einheit	Wert
Anwendung	-	-	UDB / USB A
Flächengewicht	EN 1849-2	g/m ²	150
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E
Höchstzugkraft längs / quer	EN 12311-1 EN 13859-1	N / 50 mm	315/225
SD-Wert	EN 12572/C	m	0,02
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 bis +90
Eignung als Behelfsdeckung		USB, UDB	4 Wochen
Abmessungen	-	-	1,5 x 50 m
Gewicht Rolle / Palette	Rolle / Palette	kg	12,0 / 336
Verpackungseinheit	-	-	75 m ² / 28 Rollen / 2100 m ²

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.