

Toimivusdeklaratsioon Nr DA/16/1/1/2	Isocell GmbH A-5202 Neumarkt am Wallersee Gewerbestraße 9 Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.com
1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	Omega Mono 200 (SK DUO)
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:	Pakendil või trükil toodud
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:	EN 13859-1: 2014: Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted. EN 13859-2: 2014: Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 2: Seinte aluskatted.
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:	ISOCELL GmbH Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:	./
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:	Süsteem 3
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:	TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O. NB 1301. Hat die Bewertung und Überprüfung nach System "3" vorgenommen
8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:	./

9. Deklareeritud toimivus		
Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Pikkus:	50 m	EN 13859-1 EN 13859-2
Laius:	1,5 m	
Mass:	200 (-7,7/+19,8) g/m ²	
Tuleohutuse klass:	E	
Veeläbitavuse takistus:	W1	
Suurim tõmbejõud (MD)	360 (-60/+90) N/50mm	
Suurim tõmbejõud (CD):	280 (-50/+120) N/50mm	
Rebenemiskindlus (MD):	215 (-35/+135) N	
Rebenemiskindlus (CD):	240 (-40/+110) N	
Venitus (MD):	63 (-3/+57) %	
Venitus (CD):	71 (-11/+49) %	
Veeauru läbilaskvus:	190 gr/m ² .d (sd ~0,10m)	
Külmpainutusprotsess:	- 40°C	
Muutus %-des pärast tehiskliku vananemist:		
Suurim tõmbejõud (MD):	345 (-110/+50) N/50mm	
Suurim tõmbejõud (CD):	265 (-85/+50) N/50mm	
Venitus (MD):	42 (-22/+38) %	
Venitus (CD):	58 (-38/+22) %	
Veeläbitavuse takistus:	W1	
10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:		
Spitaler Anton (juhatuse liige)		
(nimi ja ametinimetus)		
Neumarkt a.W. 31.05.2016		
(väljaandmise koht ja kuupäev)		(allkiri)