

# Tehniliste andmete leht

## SwissTapeCROSS 3530 – Siseteip

PE-kile teip

### Tehnilised andmed

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Kasutuskoht:               | Siseteip, lubatud kasutada ka välistingimustes                           |
| Värvus:                    | Roheline (musta kirjaga Flex Tape)                                       |
| Teibi materjal:            | PE kile  |
| Teibi liim:                | Akrüül liim  |
| Katteriba:                 | Silikoon paber (pruun)   mitme katteribaga tooteversioonidel plastikkile |
| Paksus:                    | 0.29 mm - 0.31 mm  |
| Nakketugevus:              | > 25 N / 25 mm (DIN EN 1939)   |
| Nihketakistus:             | 500 g / 625 mm <sup>2</sup> (DIN EN 1943)                                |
| Paigaldustemperatuur:      | - 10°C kuni +30°C, soovitatav kasutada oludes alates +5°C                |
| Temperatuuritaluvus:       | - 30°C kuni + 80°C   |
| Niiskuskindlus:            | Väga kõrge   |
| Vananemiskindlus:          | Väga kõrge   |
| Plastifikaatorite kindlus: | Kõrge  |
| UV-kindlus:                | 6 kuud   |

Eelnimetatud keemilised, füüsikalised ja tehnilised andmed toodete kohta on saadud meie enda testidest ja kogemustest ja on meie arvates usaldusväärsed. Toote andmed on kajastatud mõõtmise keskmiste tulemustena ja tarnitud toodetel võib esineda andmete kõrvalekaldeid. Meie tooteid kasutatakse väga erinevates tehnilistes kasutuskohtades. Tingimused, milles meie kliendid meie tooteid kasutavad, ei allu meie kontrollile. Seega on oluline, et kasutaja testiks meie tooteid, tehnilist abi ja esitatud teavet, et teha kindlaks kas konkreetne toode sobib temale kasutamiseks tema kasutuskohas. Kasutaja peab katsetama tooteid tehniliste-, tervise-, ohutuse- ja keskkonna- aspektide osas. Kogu teave (sh suuline, kirjalik või tootmishindamise teel saadud) on antud ilma