

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Solid SD 2

Kirjeldus / kasutamine

Solid SD 2 on difusioonivõimeline aurutõke, mis koosneb membraankilega polüpropüleen-villakangast. Tegemist on õhukindla ja eriti lihtsalt paigaldatava aurutõkkega lae- ja katusekonstruktsioonide jaoks koos difusioonile avatud aluskatte- ja aluskattemembraaniga katuse sisemise konstruktsiooni kaitsmiseks niiskuse ja tõmbetuule vastu. Tagab konstruktsiooni kaitse läbitungiva niiskumise ja soojakadude tekkimise eest isolatsioonikihis asetleidvate õhuliikumiste tõttu.

Tehnilised andmed

| Omadus | Testimine | Ühik | Näit |
|--|-----------------------|--------------------|---|
| Materjal: | | | Polüpropüleen- Spanbond koos spetsiaalse funktsionaalse Linobarrier kilega, valge |
| Baaskaal pindala ühiku kohta: | EN 1849-1 | g/m ² | 100 |
| Paksus: | EN 1849-1 | mm | 0,35 |
| Veekindlus: | DIN EN 1928 | | Läbis testimise |
| Vastupidavus löökkoormusele | EN 12691 | | KLF |
| Veeauru läbilaskvus: | EN ISO 12572 | sd-näit- m | 2 |
| Vananemisyrgelt: | EN 13984 | | Läbis testimise |
| Rebenemiskindlus piki-/ristisuunas: | EN 12310-1 | N | 100/ 100 |
| Ühendusõmbluste nihkekindlus: | EN 12317-2 | | KLF |
| Maksimaalne tõmbetugevus piki-/põiki suunas: | EN 12311-1 | N | 160/ 170 |
| Venimine piki-/põiki suunas maksimaalse tõmbejõu rakendamisel: | EN 12311-1 | % | 50/ 45 |
| Tulekindlus : | EN 13501-1 | Klass | E |
| Leeliskindlus: | EN 1847 | | KLF |
| UV-kindlus (siseruumis / ümberehitatud ruumis): | | Kuud | 12 |
| Temperatuuritaluvus: | DIN EN 1296 | °C | -40 bis +80 |
| Ohtlikud ained: | EU 1907/2006 | | Puuduvad |
| Kangalindi laius: | | | 1,50/ 3,0 |
| Rulli pikkus: | | m | 50 |
| Rulli kaal: | | kg | 7,5 |
| Pakendi ühikud: | | Rullid/kaubaalused | 40/ 3000 m ² |
| Art.-number | 100000 6788 6796 6797 | | |

Märkus:

Muud oluliste omadustega seonduvad EN nõuetele vastavad tehnilised näitajad / väärtused ja töötlemisjuhised on ära toodud aktuaalsel tehnilisel andmelehel ja töötlemisjuhendis. .
Näitajad võivad sisaldada tolerantsse. Ilma vastavate näitajate ära toomiseta kehtivad valdkonnale tavapärased tolerantsid vastavalt normile, materjalile ja omadustele. Kõik andmed tuginevad käesoleva andmelehe koostamise ajamomendil olemasolevatele meie kogemuslikele näitajatele. Vastava vajaduse/muudatuste korral on võimalik nende kohaldamine. Me jätame endale õiguse muudatuste tegemiseks. Kehtivad meie üldised Müügi- ja tarnetingimused.

| | | |
|---|---|--|
|  | BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen | 20 21 02 16 |
| | | |

