



Tehniliste andmete leht

Pro Line 160G SK

Tootekirjeldus:

Diffusioonile avatud mikropoorne ilmastikumõjude eest kaitsev katuse aluskatte/tuuletõkke membraan Pro Line 160G on kolmekihilise struktuuriga ja koosneb kahest PP fliisist välimisest kihist ja mikropoorsest funktsionaalsest kilest ja võrkarmeeringust. See membraan sobib kasutamiseks kõigi kaldkatuse tarindite puhul ja seinte tuuletõkkena. Membraani võib paigaldada otse soojusisolatsioonile, jäigale alusele või sarikatele. Kaks kleepuvat liimiriba nakkuvad ka külmades ja märgades tingimustes.

Tehnilised andmed

Omadused	Testimine	Ühik	Väärtus
ZVDH-toote näitajate teabeleht – klass	-	-	UDB / USB A
Kaal (pindala ühiku kohta)	EN 1849-2	g/m ²	160
Reaktsioon tulele	EN 13501-1	Klass	E
Maksimaalne tõmbejõud MD/CD	EN 12311-1 EN 13859-1	N / 50 mm	430/380
SD-Väärtus	EN 12572/C	m	0,025
Vastupidavus temperatuurile	-	°C	-40 kuni +90
Sobivus kasutamiseks ajutise kattena		USB, UDB	12 nädalat
Rulli mõõtmed	-	-	1,5 x 50 m
Rulli kaal / aluse kaal	Rull / Alus	kg	12,0 / 336
m ² rulli/ aluse kohta	-	-	75 m ² / 28 rulli / 2100 m ²

Väärtustel võivad olla tolerantsid. Kui ei ole täpsemalt sätestatud, kehtib valdkonnale tavapärane tolerants vastavalt normile, materjalile ja omadustele.