

SOLID TAPE UNI

Kirjeldus/kasutamine

SOLID TAPE UNI on lihtsalt töödeldav ja veniv tihendusteip, mis on valmistatud LDPE-CoEx kiletugimaterjalist.

Tänu oma spetsiaalsele puhta akrüüllüümi koostisele ühendab see tugeva nakkevõime ja paindlikkuse ning on hea vananemiskindlusega.

SOLID TAPE UNI on mõeldud universaalseks, õhukindlaks kleepimiseks ja tihendamiseks ülekatete, ühenduskohtade, paranduste ja aurutõkkekilede läbiviikude korral vastavalt standardile **DIN 4108**. Seda saab kasutada ka väikeste kahjustuste parandamiseks ning BWK aluskatete/ tuuletõkete ühenduskohtade liimimiseks, sealhulgas polüesteralusel. Teip sobib ka metallidele, PP-vildile, plastidele ja puitmaterjalidele ning on vastupidav PU-vahu suhtes. See on väga niiskus- ja vananemiskindel.

Tehnilised andmed

Omadus	Testimine	Näit
Materjal (aluskiht)		Armeeritud,venivLDPE-CoExkile,UV-kindel
Värvus:		valge
Liimaine:		Puhas akrülaat-dispersioon, lahustivaba EC1Plus
Kattematerjal:		Silikoonpaber,valge
Paksus:	DINEN1942	0,31mm ilma vahekihita
Koorumiskindlus	DINENISO 29862	>25N/25mm
Temperatuuritaluvus:		-40°Ckuni+100°C
Töötlemistemperatuur:		-10°C kuni +30°C (optimaalne alates 5°C)
Vananemiskindlus:		Kõrge
Niiskuskindlus:		Kõrge
Vastupidavus plastifikaatorite toimele		Kõrge
Säilitamine:		Kaitstuna UV-toime eest,kuivalt,ruumi temperatuuril
Rullipikkus:		25m
Laius:		60mm/100mm/150mm/200mm
Pakendamisühik:	Rullid/kartong	12/6/4/2
Art.-number		1000006811/1000006812/1000006813/1000006814



TÖÖTLUS/SÄILITAMINE

Kleepimiseks peavad aluspinnad olema kuivad, tolmu- ja rasvavabad. Eemalda kaitsekile, paiguta **SOLID TAPE UNI** õigesse asendisse ilma pingeta ja suru tugevalt vastu pinda. Soovitav on kleepimist hõlbustada rulliga (saadaval alates 100 mm laiusega rullid jagatud kaitsekattega).

Tuleb vältida pidevat pingutust ja kortsude teket, mis võivad põhjustada vee või õhu läbitungimist. Vajadusel kortsud parandada – lõigata ettevaatlikult ja kleepida uuesti. Töötlustemperatuur peab olema vähemalt -10°C. Enne kasutamist on soovitatav kontrollida kleepumist valitud aluspinnal. Poorsete või ebastabiilsete aluspindade korral võib olla vajalik kasutada **primerit**.

Parandustöödel tuleb teip kleepida kahjustatud kohale keskele ja vajadusel kasutada mitut kihti alustades alumisest kihist. Veendu, et liimimine on korrektne, et vältida vee tungimist läbi kihi.

SOLID TAPE UNI võib originaalpakendis säilitada kuivas ja jahedas kohas **vähemalt ühe aasta** (20°C ja 50% suhtelise õhuniiskusega).

Rakendus	Ülekatted/ühendus	Parandused	Läbiviigud
Aluskatte-/tökkematerjalid	X/X	/X	X/X
Aurutökke materjalid-	X/X	/X	X/X
Kiled	X/X	/X	X/X
Plastprofiilid	X/X	/X	X/X
PP-villad	X/X	/X	X/X
PES-villad(võimalusel koos primeriga)	X/X	/X	X/X
Alumiiniumkiled	X/X	/X	X/X
Puitmaterjalid	X/X	/	X/X

Märkus:

Kõik väärtused ja omadused on vastavad **EN-standarditele**. Kasutusjuhendid leiad tehnilisest andmelehelt või juhenditest. Väärtused võivad alluda normide ja materjalide standardsetele tolerantsidele. Kogu teave põhineb **hetke teadmistel** ja võib vajadusel muutuda.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D-74549 Wolpertshausen	20 25 02 11
---	----------------------

