

UND DU HAST'S DRAUF.

## TECHNISCHES DATENBLATT

# METATRE WIRRGELEGE



### Beschreibung/ Anwendung

Trennlage für Metalleindeckungen bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern zur Verhinderung von Korrosionsschäden. Die 9 mm hohe Wirrfasermatte sorgt für eine permanente Luftumspülung auf der Unterseite der Scharen. Die Noppenstruktur als Drainageschicht kanalisiert die Feuchtigkeit zuverlässig.

### Technische Daten

Eigenschaft	Prüfung	Einheit	Wert
Anwendung:	-	-	Wirrgelege-Trennlage
Material Wirrfasergelege:	-	-	Polypropylen
Flächengewicht:	EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	350
Höhe Wirrfasergelege:	-	mm	9
Brandverhalten:	EN 13501-1	Klasse	E
Baustoffklasse:	DIN 4102-2	Klasse	B 2
Höchstzugkraft längs/ quer:	EN ISO 10319	kN/m	Ca. 1,4/0,9
Dehnung längs:	EN ISO 10319	%	55/ 35
Kaltbiegeverhalten:	EN 1109	°C	-40
Temperaturbeständigkeit:	EN13859-1	°C	-20 bis +100
UV-Beständigkeit:	-	-	4 Monate
Deckbreite:	-	m	1,40
Bahnbreite:	-	m	1,50
Rollenlänge:	-	m	25
Rollengewicht:	-	kg	12,5
VPE:	Rollen/ m <sup>2</sup>	/pro Palette	9 Rollen/ 315 m <sup>2</sup>
Art.-Nr.:	100000 3011		

### Verarbeitung

**METATRE WIRRGELEGE** kann aufgrund seiner besonderen Struktur richtungsunabhängig verwendet werden. Prasselgeräusche von Regen und Hagel werden effektiv gedämpft.

**METATRE WIRRGELEGE** wird parallel zur Traufe Zug um Zug mit den Metallscharen auf Unterdeckbahnen verlegt. Die nächste Bahn bündig anschließen.

### Lagerung/ Entsorgung

**METATRE WIRRGELEGE** - Rollen dürfen bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum weder direktem Sonnenlicht noch der Witterung ausgesetzt werden. Die Stapelung der Paletten übereinander ist zu vermeiden. PP und HDPE sind recyclebar, Butylkautschuk kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

#### Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20220818
---	----------

