

ISOblow COMPACT

Leistungswunder der „ISOblow Familie“ mit Lichtstrom. Ein speziell entwickeltes Häckslerwerk, zwei leistungsstarke Gebläse, eine 5-Kammern-Schleuse in einer durchdachten Konstruktion ergibt eine universell einsetzbare Einblasmaschine. Faserdämmstoffe wie Zellulose, Glas- und Steinwolle lassen sich ebenso gut verarbeiten wie lose und rieselfähige Dämmstoffe für die Kerndämmung.

The 'ISOblow family' wonder using single-phase current. A specially designed shredding system, two high-performance blowers, a 5-chamber air-lock and a wellthought-out construction result in an all-purpose blowing-machine. Fibre insulation such as cellulose, glass wool and rock wool can be handled just as easily as loose and free-flowing insulation materials for core insulation.

Merveille de puissance de la « famille ISOblow » avec courant 230 V. Un système de broyage conçu spécialement, deux souffleries puissantes, un sas à 5 chambres intégré dans une structure bien pensée, ont permis de concevoir une machine à insuffler à usage universel. Celle-ci permet d'appliquer aussi bien des isolants à fibres, tels que de la cellulose, de la laine de verre et de la laine de roche, que des isolants pour des murs creux.



ISOblow COMPACT

Art.Nr.: 610001

ZUBEHÖR | ACCESSORIES | ACCESSOIRES



Funkfernsteuerung ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Télécommande radio ISOCELL 10.0

Art.Nr.: 611109

Kabelfernbedienung 50 m 9-polig -SET professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Set de télécommande à câble 50 m, 9 broches Professional

Art.Nr.: 611118












OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL



Verstärkerstation ISOCELL AVS 34
Booster Station ISOCELL AVS 34
Station d'amplification ISOCELL AVS 34








Art.Nr.: 614001

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA | *CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*

ISOblow COMPACT	
	890 x 660 x 1720 mm
	160 kg
	325 l
	~ 3,55 kW
	
	
	
	350 mbar
	360 m³/h
	230 V / 50 HZ, 16A
	3" (76 mm)



FÖRDERLEISTUNG | OUTPUT | *RENDEMENT*

	~ 700 kg/ h		≤ 40 cm			
	~ 500 kg/ h		≤ 40 cm	Für alle Einblas-Dämmstoffe geeignet Suitable for all insulation materials <i>Adapté à tous les isolants à insuffler</i>		