

ISOblow PROFI / ISOblow PROFI 230

Die ISOblow PROFI ist eine extrem leistungsfähige Einblasmaschine zum Verarbeiten von Zellulosedämmstoff, Holzweichfaser, Glas- und Steinwolle sowie sonstigen zugelassenen losen und rieselfähigen Dämmstoffen. Der Dämmstoff wird zweifach aufgelockert: Einmal über vier große Häckslerwellen im Vorratsbehälter und einmal über drei kleine Häckslerwellen unmittelbar ober der Schleuse. Eine leistungsstarke Turbine sorgt für eine hohe Luftpumplistung und überzeugt zudem durch ihre Langlebigkeit und geringem Wartungsaufwand.

The ISOblow PROFI is an extremely powerful blowing machine for processing cellulose insulating material, soft wood fibre, glass wool and rock wool as well as other approved loose and free-flowing insulating materials. The insulating material is loosened in two ways: Once over four large shredder shafts in the storage hopper and one three small shredder shafts directly above the Lock. A powerful turbine ensures a high air performance - and also impresses with its long service life and low Maintenance effort.

La machine ISOblow PROFI est une machine à insuffler extrêmement performante pour l'application d'isolant cellulo-sique, de fibres de bois douces, de laine de verre et de laine de roche, ainsi que d'autres matériaux isolants autorisés, en vrac et fluides. Le matériau isolant est aéré deux fois : une fois sur quatre grands arbres de broyage dans le réservoir et une fois sur trois petits arbres de broyage, juste au-dessus du sas. Une turbine puissante assure un débit d'air élevé et séduit en outre par sa longévité et ses faibles coûts de maintenance.



VIDEO

ISOblow PROFI

Art.Nr.: 610044

ISOblow PROFI 230

Art.Nr.: 610100

ZUBEHÖR | ACCESSORIES | ACCESSOIRES



Funkfernsteuerung ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Télécommande radio ISOCELL 10.0

Art.Nr.: 611109

Kabelfernbedienung 50 m 9-polig -SET professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Set de télécommande à câble 50 m, 9 broches Professional

Art.Nr.: 611118

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ISOblow PROFI	ISOblow PROFI 230
	1380 x 1010 x 1800 mm	1380 x 1010 x 1800 mm
	460 kg	470 kg
	1191 l	1191 l
	1,1 kW	1,1 kW
	1,1 kW	1,1 kW
	0,55 kW	0,55 kW
	---	2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 kW
	6 kW	---
	480 mbar	650 mbar
	400 m³/h	400 m³/h
	400 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A
	3" (76 mm)	3" (76 mm)
		9,65 kW

FÖRDERLEISTUNG | OUTPUT | RENDEMENT

	~ 1600 kg/ h		$\leq 50 \text{ cm}$			
	~ 1000 kg/ h		$\leq 40 \text{ cm}$	Für alle Einblas-Dämmstoffe geeignet Suitable for all insulation materials Adapté à tous les isolants à insuffler		