

ISOblow STANDARD 230

Die ISOblow STANDARD ist ideal für die Verarbeitung von Holzfaserdämmstoffen aber auch Zellulose und Mineralfaserdämmstoffe. Gerade kurzfasrige Dämmstoffe verlangen ein sehr hohes Luftströmungsvolumen. Eine neue Gebläsegeneration überzeugt durch hohe Luftleistung und Langlebigkeit.

The ISOblow STANDARD is ideal for installation of wood fibre insulation. Short-fibre insulation demands a very high airflow volume. Three blowers integrated inside the machine ensure the required air-flow performance. Special features of the new blower generation are high airflow performance and durability.

La machine ISOblow STANDARD est idéale pour l'application d'isolants en fibres de bois. Les isolants à fibres courtes nécessitent tout particulièrement un débit d'air très élevé. Trois souffleries intégrées et fixées dans la machine délivrent le débit d'air approprié. La nouvelle génération de souffleries séduit par son débit d'air élevé et sa grande longévité.



ISOblow STANDARD 230

Art.Nr.: 610047

ZUBEHÖR | ACCESSORIES | ACCESSOIRES



Funkfernsteuerung ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Télécommande radio ISOCELL 10.0

Art.Nr.: 611109

Kabelfernbedienung 50 m 9-polig -SET professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Set de télécommande à câble 50 m, 9 broches Professional



Art.Nr.: 611118

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA | *CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*

ISOblow STANDARD 230		
	1090 x 810 x 1870 mm	
	250 kg	
	380 l	
	0,75 kW	6,95 kW
	1,1 kW	
	3 x 1,7 kW	
	---	
	350 mbar	
	570 m³/h	
	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A	
	3" (76 mm)	



FÖRDERLEISTUNG | OUTPUT | *RENDEMENT*

	~ 1300 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 800 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Für alle Einblas-Dämmstoffe geeignet Suitable for all insulation materials <i>Adapté à tous les isolants à insuffler</i></p>		