

ISOblow STANDARD PLUS

Die ISOblow STANDARD PLUS ist eine extrem leistungsfähige Einblasmaschine zum Verarbeiten von Zellulosedämmstoff, Holzweichfaser, Glas und Steinwolle sowie sonstigen zugelassenen losen und rieselfähigen Dämmstoffen. Einzigartig für eine Maschine dieser Größe ist die hohe Luftleistung, die durch eine 6 kW Turbine erzeugt wird. Die Bedienung der ISOblow STANDARD PLUS und die Regelung der Material- und Luftmenge erfolgt über die ISOCELL Funkfernsteuerung.

The ISOblow STANDARD PLUS is an extremely high-performance blowing machine for the installation of cellulose insulation, soft wood fibre, glass wool, rock wool and other approved loose and free-flowing insulation materials. A unique feature for a machine of this size is the high air output, produced by a 6 kW turbine. Operation of the ISOblow STANDARD PLUS and control of material and air flow are via the ISOCELL radio remote control.

La machine ISOblow STANDARD PLUS est une machine à insuffler extrêmement performante pour l'application d'isolant cellulosique, de fibres de bois douces, de laine de verre et de laine de roche, ainsi que d'autres matériaux isolants autorisés, en vrac et fluides. Le débit d'air élevé, généré par une turbine de 6 kW, est exceptionnel pour une machine de cette taille. La commande de la machine ISOblow STANDARD PLUS et le réglage de la quantité d'air et du matériau effectuent au moyen de la télécommande radio ISOCELL.



ISOblow STANDARD PLUS

Art.Nr.: 610003

ZUBEHÖR | ACCESSORIES | ACCESSOIRES



Funkfernsteuerung ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Télécommande radio ISOCELL 10.0

Art.Nr.: 611109

Kabelfernbedienung 50 m 9-polig -SET professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Set de télécommande à câble 50 m, 9 broches Professional

Art.Nr.: 611118

OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL



Verstärkerstation ISOCELL AVS 34
Booster Station ISOCELL AVS 34
Station d'amplification ISOCELL AVS 34

Art.Nr.: 614001



Maschine mit zwei integrierten Zusatzgebläsen
Machine with two integrated auxiliary blowers
Machine avec deux ventilateurs supplémentaires intégrés

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ISOblow STANDARD PLUS

	1080 x 810 x 1870 mm
	275 kg
	380 l
	0,75 kW
	1,1 kW

	6 kW
	480 mbar
	400 m³/h
	400 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	7,85 kW



VIDEO

FÖRDERLEISTUNG | OUTPUT | RENDEMENT

	~ 1300 kg/ h		$\leq 50 \text{ cm}$			
	~ 800 kg/ h		$\leq 40 \text{ cm}$	Für alle Einblas-Dämmstoffe geeignet Suitable for all insulation materials Adapté à tous les isolants à insuffler		