

GE Enduris™ välipaigalduse juhend

Veekindel katusekatteleht

Materjalid:

GE Enduris 3500 või 3525 kõrge tahkete ainete sisaldusega silikoonkate

GE Enduris vedelisoleer

GE Enduris RF100 tugevduskangas

GE SWS hermeetik

GE UltraSpan US1100 tihtimissilikoon

Biolagunev puhastusaine

Toote käsitlemine ja ladustamine:

Kõik materjalid tuleb tööde asukohta nii, et originaalsildid oleksid puutumatud. Kõiki materjale tuleb enne nende kasutusele võtmist ladustada nii, nagu tootja on seda ette näinud. Kahjustatud või aegunud materjale kasutada ei tohi. Materjale tuleb paigaldada nii, et tööpäeva lõppedes ei jääks paigalduspiirkonnas tegemata töid. Poolelijäävaid paigalduspiirkondi tuleb kaitsta ilmastiku mõjude eest seni kuni uus tööpäev algab.

Tööpinna ja projekti ettevalmistamine:

Katuse paigaldaja peab katuse üle vaatama ning otsustama, kas seda saab kattematerjaliga katta või mitte.

Enduris katusekate tuleb paigaldada vastavalt paigaldusjuhise nõuetele. Lubage tootel kihtide paigaldamise vahel taheneda. Toodet võib harjata, rullida, kaabitsaga siluda või pihustada. Soovitatav on teha nakkumise- või „tõmbeproov“. Pihustusvarustuse soovitude saamiseks pöörduge palun Momentive Performance Materials (MPM) tehnilise osakonna poole.

- Pinna ettevalmistamine ja puhastamine.
- Enne survepesuri kasutamist eemaldage pinnalt plekid ning sulgege kõik augud või praod, mille kaudu võib survepesu käigus vesi katusekonstruktsiooni tungida ja laske kuivada.
- Veenduge, et kõik vihmaveetorud ning vee äravooluavad on prahist puhtad ning vesi voolab vabalt minema.
- Peske olemasolev pind survepesuriga 2000-3000 psi (140-210 bari) juures puhtaks. Ärge kasutage survet, mis võiks pinda kahjustada või vee läbijooksu põhjustada.
- Isoleerivad detailid ja parandamine
- Kasutage GE Enduris'e vedelat isoleeri, GE SWS hermeetikut, GE RF100 tugevduskangastja/või GE UltraSpan tihtimissilikooni ning parandage kõik lekkivad kohad.
- Liitekohad, kraed, läbiviigud, mullistused ja muud muret tekitavad piirkonnad võivad vajada järgmiste toodete kasutamist: 3 kihti Enduris'e vedelat isoleeri, seejärel RF100 tugevduskangas ning pealmiseks kihiks vedel isoleer, mida kantakse peale kokku 40 märja mils (1015 mikroni) paksuselt.

Pealekandmine:

- Paigaldage Enduris'e katusekatte materjal arvestusega 5,7 liitrit 9,3 m² pinna kohta, kokku 24 märja mils (610 mikroni) paksuselt, et saada tulemuseks 21 kuiva mils (533 mikronit). Pihustamine võib vajada tagasirullimist.
- Pealekandmise ja tagasirullimise juures kasutage 30-40 mm laiusi rullikatteid. Rullikatted peavad olema lahustile vastupidavad.
- Kattuvuse taset võivad mõjutada pinnaprofiilid, aplikaatorid, pealekandmise varustus, ilmatingimused jne. Minimaalsete kuivade mils'ide saavutamiseks võib olla vaja kasutada suuremaid materjalikoguseid. Toote lahjendamine või segamine ei ole lubatud.

Puhastustööd:

- Kasutatud tööriistad tuleks puhastada petrooleetri, lakibensiini või muu sarnase lahusti abiga. Pihustustööde varustus puhastage niiviisi, nagu nende tootja on ette kirjutanud.

Garantii

Kui ülalkirjeldatud pinnakate on peale kantud vastavalt ülalpool ette kirjutatud määradele, siis võib sellele rakendada 10-aastane tootegarantii. Palun pöörduge järgmisel aadressil: roofwarranties@momentive.com. Muude garantiitingimuste nõudmised on järgmised:

15-aastane garantii materjalidele:

2 gallonit 100 ruutjala kohta @ 32 märga mils'i, 28 kuiva mils'i

7.5 liitrit 9.3 m² kohta @ 810 mikronit, 711 kuiva mikronit

20-aastane garantii materjalidele:

2.5 gallonit 100 ruutjala kohta @ 40 märga mils'i, 36 kuiva mils'i

9.5 liitrit 9.3 m² kohta @ 1000 mikronit, 914 kuiva mikronit

Product Plus'i, tööde ja materjalide garantiid pakutakse nendele paigaldustele, kus tööd on teostatud MPM volitatud paigaldaja poolt, neist osa eraldi tasu eest. Garantii kaitse jaoks võib olla vaja tellida sõltumatu eksperdi hinnang kuivade mils'ide ja toote kvaliteedi osas. 25-aastase Product plus garantii pealekandmise määr on 2.8 gallonit 100 ruutjala kohta @ 45 märga mils'i, 40 kuiva mils'i (10.6 liitrit 9.3 m² kohta @ 1143 mikronit, 1016 kuiva mikronit). Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge palun MPM poole.

Igasuguse garantii saamise eeltingimusena peab paigaldustööde teostaja olema olema laitmatu mainega ning MPM poolt heaks kiidetud.

Märkus: seisev vesi ei mõjuta Enduris'e katusekattematerjali omadusi. NRCA (Rahvuslik katusekattematerjalide paigaldajate liit, National Roofing Contractors Association) peab seisvat või kogunevat vett ebasoovitavaks mõjuriks ning soovib, et kõik katusekatte paigaldised oleksid positiivse äraavooluga varustatud.

Lahtiütlemine: Käesolevas dokumendis sisalduvad soovitusel on mõeldud ainult üldiste juhistena ning neid ei saa käsitleda autoriteetse teabeallikana, mis määratleks tegevusi, mis võivad konkreetsetes spetsiifilises olukorras osutada vajalikuks, kuna käesolevas dokumendis ei ole käsitletud kõiki mõeldavaid asjaolusid, mis võivad tegutsemise suuna valikul otsustavateks osutada.

TOODETE MÜÜK VÕI KLIENDITEENINDUSE JA NÕUSTAMISE PAKKUMINE MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. JA/VÕI SELLE TÜTARETTEVÖTTE ("MOMENTIVE") POOLT TOIMUB EKSKLUSIIVSELT

MOMENTIVE STANDARDSETE MÜÜGITINGIMUSTE KOHASILT, mis on lisatud kohalduvatele müügilepingutele, trükitud arvete ja vastuvõtuaktide tagakülgedele ning kõigile taotlejatele kättesaadavad.

MOMENTIVE EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID TAGATISI EGA GARANTIISID, OMA TOODETE OMADUSTE, KASUTUSOTSTARBE SOBIVUSE VÕI KOHASUSE OSAS KLIENDI MISTAHES RAKENDUSES. Iga klient peaks otsustama Momentive'i materjalide kasutamise üle oma spetsiifilises kasutusvaldkonnas kohase katsetamise ja analüüsi alusel. Informatsioon materjali, toote, teenuse või kavandi võimaliku või soovitatava kasutamise kohta ei ole mõeldud ning seda ei tohi tõlgendada, nagu see oleks mõeldud tagatisena ega põhjusta rikkumist ühegi patendi või muu intellektuaalse omandi suhtes.

GE on General Electric Company kaubamärk, mida kasutatakse kaubamärgilitsentsi alusel. "™" sümboli kasutamine märgib Momentive Performance Materials Inc. või selle tütarettevõtete registreeritud või registreerimata kaubamärke. Kõik kolmandate osapoolte kaubamärkide, mida käesoleva veebilehekülje/materjaliga seoses kasutatakse, on vastavatele omanikele kuuluvad registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.